




ABSOLUTE PRIMER SOUS-COUCHE SUPPORTS LISSES

| | |
|------------------------------------|---|
| Description | Sous-couche d'accrochage pour supports difficiles spéciaux. Excellente adhérence. Cette sous-couche est destinée à être recouverte par tout produit de la gamme OWATROL® SPIRIT. Sans odeur. |
| Destination | ABSOLUTE PRIMER s'applique en intérieur et extérieur sur tout support difficile : plastiques (sauf polyéthylène et polypropylène), métaux non ferreux, galvanisés, inox, verre, céramique,...  <i>Exemple d'application sur verre</i> |
| Caractéristiques techniques | Aspect : Sous-couche blanc crayeux Nature : A base de résines spéciales à forte adhérence Densité : 1,30 ± 0,03 Extrait Sec : 56 ± 3% COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A /i) : 140 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 15 g/L COV. Rendement : 8 à 10 m ² /L environ suivant le relief du support. Nettoyage : Eau savonneuse dès la fin de l'application. Stockage : Minimum 1 an à l'abri du gel et des températures élevées. Conditionnements : 0,5L et 2,5L |
| Application | Bien agiter avant emploi. Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Appliquer ABSOLUTE PRIMER sur support sain, sec et propre (prévoir un lessivage suivi d'un rinçage parfait ou utiliser un solvant puissant. Les plastiques et surfaces brillantes devront être dépolis à l'aide d'un abrasif léger afin d'améliorer l'accroche de l'ABSOLUTE PRIMER. Le produit peut s'appliquer à la brosse ou au rouleau poils courts ou moyens selon aspect du support. Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles. Attendre 8 heures avant de recouvrir avec un produit de la gamme OWATROL® SPIRIT. |
| Sécurité | Se reporter à la FDS disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. |
| Date d'édition | Novembre 2017 |

| Rendement | Matériel d'application | Température d'application | Séchage | Nettoyage du matériel |
|--------------------------|---|---------------------------|----------|-----------------------|
| ± 8-10 m ² /L | Brosse / rouleau poils courts ou moyens | Entre +5°C et +25°C | 8 heures | EAU |

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70