



La vis CLS, conforme au DTU 41.2, a été conçue pour l'assemblage d'éléments bois tels que les bardages claire voie ou clin. Elle peut aussi être utilisée pour la fixation de lames de terrasse et de garde-corps en bois. En inox A4, cette vis assure une excellente tenue en extérieur, y compris en milieux salins et chlorés et résiste à toutes les essences de bois, y compris les bois traités.

CARACTÉRISTIQUES



Matière

- Acier inoxydable A4.

Avantages

- **Tête fraisée** : s'intègre dans le bois pour une finition parfaite,
- **Alésoir sous tête** : permet une finition sans copeau de bois,
- **Double filet et filetage partiel** : serrage optimal des différents bois entre eux,
- **Pointe type 17** : pas de pré-perçage nécessaire dans les bois résineux.



APPLICATIONS

Domaines d'utilisation

- Bardages en bois,
- Clôture en bois/bois,
- Pose de lames de terrasses,
- Garde-corps bois.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions



Références	Code article	Dimensions [mm]							Quantité par boîte
		d	l	d _h	l _{g1}	l _{g2}	t _{fix}	bit	
CLSA44.8X48	75944	4.8	48	8	26	18	23	T-20	250
CLSA44.8X65	75945	4.8	65	8	26	22	40	T-20	250

